

Barevná tiskárna

RICOH P C600

 Tiskárna

RICOH
imagine. change.



Rychlá a efektivní barevná tiskárna

P C600 od společnosti Ricoh je rychlá a efektivní tiskárna pro pracovní skupiny. Díky kompaktnímu provedení a výklopnému ovládacímu panelu je ideální volbou do kancelářského prostředí.

Produktivita, na kterou se můžete spolehnout

- Živé barvy v rozlišení 1200 dpi
- Vytištění první strany do 6,5 sek.
- Rychlý tisk 40 str./min.
- Až čtyři zásobníky papíru

Tiskárna P C600 neplýtvá časem. Rychle zpracovává soubory PCL a PostScript, první barevnou stránku vytiskne za méně než 6,5 sekundy a s vícestránkovými dokumenty si poradí působivou rychlostí 40 str./min. Díky až čtyřem zásobníkům s 2100 listy papíru umožňuje kombinovat tisk na více formátů a typů papíru.

Snadné nastavení i ovládání

- Kompaktní provedení
- Průvodce snadnou instalací
- Sklopný ovládací panel
- Podpora technologie NFC



Kompaktní, efektivní a tichou tiskárnu P C600 lze bez problémů umístit do blízkosti uživatelů. Podsvícený displej sklopného ovládacího panelu zobrazuje mj. informace o zbývajícím množství tonerů a aktuální stav připojení k síti. S uživatelsky přívětivým průvodcem instalací je nastavení tiskárny hračka. Tiskárna podporuje technologie AirPrint a Google Cloud Print. A jelikož do standardní výbavy patří i technologie NFC, dají se pomocí aplikace Smart Device Connector přes NFC snadno připojit zařízení se systémem Android, jež tuto technologii podporují.

Model P C600 splňuje nejnovější environmentální standardy a navíc je nákladově velmi efektivní. Má velmi nízkou spotřebu elektrické energie (koef. TEC). V režimu spánku klesá příkon na méně než jeden watt, což šetří elektrickou energii, a i díky fotoválci s dlouhou životností až 300 000 stran se snižují celkové provozní náklady. Model P C600 je jednou z nejekonomičtějších a nejekologičtějších barevných tiskáren, které jsou dnes k dispozici.

Úsporné a ekologicky šetrné řešení

- Nízké celkové náklady na vlastnictví
- Energeticky úsporný design
- Extrémně nízká spotřeba energie (TEC)
- Válec s dlouhou životností (300 000 str.)



RICOH P C600

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Technologie	Laser
Doba zahřívání	22 sek.
Rychl. prvního výst. čb	5,5 sek.
Rychl. prvního výst. barev.	6,5 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	40 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
Paměť (max.)	2 GB
HDD (vol.)	320 GB
Duplex	Standardní
Hmotnost	34 kg
Rozměry (š×h×v)	445 × 570 × 470 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake 1,3 GHz
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emul.), PDF Direct (emul.)
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™
Rozlišení tisku	Max.: 1200×1200 dpi (1bit.)
Rozhraní	Std.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Vol.: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), ethernet. port RJ-45 pro tisk
Fonty	PCL/PS3 (Přímá Roman 80 + mezinárodní písma 13), Adobe PS3 (Přímá Roman 136)
Mobilní tisk	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Prostředí Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456 IBM® AIXV6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 a novější
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®

MANIPULACE S PAPIŘEM

Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíruA4, A5, A6, B5, B6 Vol. zás. papíruA4, A5, B5, B6 Boční zásobníkA4, A5, A6, B5, B6
Vstup papíru (std.)	500 lis.
Vstup papíru (boční zás.)	100 lis.
Vstup papíru (max.)	2100 lis.
Výstup papíru: std.	500 lis.
Gramáž papíru	Std. zás. papíru60 - 163 g/m² Vol. zás. papíru60 - 220 g/m² Boční zásobník60 - 220 g/m² Duplex60 - 163 g/m²
Typy papíru	Štítkový, Silný papír, Normální papír, Recyklovaný papír, barevný, Hlavičkový papír, kartón, Předtištěný papír, bankovní, obálky, potahované, Středně silný papír

ZABEZPEČENÍ

Ověřování	Ověření Windows Ověření LDAP Základní ověření Uživatelské kódy Ověření 802.1.x
-----------	--

RICOH P C600

HLAVNÍ SPECIFIKACE

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1550 W
Příkon při provozu (čb)	628,2 W
Příkon při provozu (barev.)	680,4 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 85,4 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,53 W
TEC*	0,55 kWh
Ekocertifikace:	BAM
	Hong Kong Energy saving label
Životnost	Max. zatížení (duty): 150000 výtisků
	Životnost zařízení: 900000 výtisků nebo 5 let

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A DOKONČOVÁNÍ

3× zásobník papíru na 500 listů

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pevný disk, Stolek vysoký, Stolek nízký, VM karta, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, Rozšířené zabezpečení HDD

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner startovací	Toner (černá): 8000 výtisků
	Tonery (barev.): 6000 výtisků
Toner černý	18000 výtisků
Toner azur./ purp. / žlutý	12000 výtisků
Výtěžnost měřena podle ISO/ IEC 19752	



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravována a/nebo přizpůsobována, kopírována zčásti nebo jako celek a/nebo začleněna do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.